

# 1140

- 定格容量 : 15kgf...150kgf
- ステンレス
- IP65 (IP67 : オプション)



## 型式

定格容量

1140-  

15K	15kgf (147N)
20K	20kgf (196N)
30K	30kgf (294N)
50K	50kgf (490N)
75K	75kgf (735N)
100K	100kgf (980N)
150K	150kgf (1.47kN)

## 配線色

項目	線色
印加電圧+	緑
印加電圧-	黒
出力信号+	赤
出力信号-	白
リモートセンシング+	青
リモートセンシング-	茶
シールド	シールド

## 仕様

定格出力	2mV/V
定格出力誤差	±10%
零バランス	±10%R.O.
30分後の零点回復	±0.017%LOAD
総合精度	±0.02%R.O.
零点の温度影響	±0.004%R.O./°C
出力の温度影響	±0.001%LOAD/°C
偏心荷重誤差	±0.0074%LOAD/cm
温度補償範囲	-10°C~+40°C
許容温度範囲	-20°C~+70°C
許容過負荷	150%R.C.
限界過負荷	300%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	385Ω±15Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	2000MΩ以上
ケーブルタイプ	φ5.6, 6芯シールドケーブル 先端柳線, AWG26
ケーブル長	1m
本体材質	ステンレス
保護構造	IP65 (IP67 : オプション)
最大積載面寸法	400mm×400mm
推奨締付トルク	7N・m : [15K...30K] 10N・m : [50K...150K]
本体質量	約850g
定格たわみ量	0.4mm以下

## 外形寸法

