

# CRT

- 定格容量：10kN...40kN
- 取り付け容易
- 既設のエレベータにも対応



## 型式

定格張力 ※

CRT-

※. 型式は、かご重量・ロープ本数などの項目をもとに選定します。事前に情報をお寄せください。

500L	10kN (1.02tf)
750L	20kN (2.04tf)
1T	30kN (3.06tf)
1.25T	40kN (4.08tf)

## 配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	青
シールド	黄

## 仕様

定格出力	2mV/V
定格出力誤差	±20%
零バランス	±3%R.O.
非直線性	±1%R.O.
ヒステリシス	±1%R.O.
繰返し性	±1%R.O.
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	-10°C~+60°C
許容温度範囲	-20°C~+70°C
許容過負荷	150%R.C.
限界過負荷	300%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	400Ω±15Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ5, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	3m
本体材質	アルミニウム
本体質量	約2.5kg

## 外形寸法

