

ED-3020/3021

- 簡易防滴防塵仕様
- 電源AC85～264V対応



ED-3021



ED-3020

仕様

表示部	表示器	7セグメント赤色LED、5桁
	表示データ	文字高さ100mm 文字幅75mm：[ED-3020] 文字高さ57mm 文字幅40mm：[ED-3021] 接続される指示計より送信される表示用データ 表示範囲：最大99999(マイナス方向は-9999まで) 表示方法：ゼロサプレス表示 小数点：受信データにより自動設定 オーバー表示：全桁点滅
	単位	kgまたはt (附属単位シール貼付による)
シリアル部	インターフェイス規格	0～20mAカレントループシリアル信号
	接続可能距離	入力・出力共に約100m (シールドケーブル使用において)
	接続可能機器	当社製指示計で、専用シリアル出力(C/Lシリアル)が標準装備またはオプション装着されている機種
	入力データ	弊社指示計より出力される専用フォーマットデータ
	出力データ	入力データをそのまま出力、弊社外部機器のカスケード接続用専用I/F (C/Lシリアル)
設定部	表示データ 選択スイッチ	16ポジションロータリスイッチ ① 通常データ：[0] 弊社指示計の標準的なフォーマットに対応し、指示計と同じ計量値を表示する。 ② ヘッド付きデータ：[1～9] DLS-5026B等、複数の表示データを送信する機器に対応する設定モードで、1～9のヘッド番号設定により任意のデータの表示が可能となる。
	動作テスト用 スイッチ	4ポジションディップスイッチ ① LED表示動作チェック ② カレントループシリアル動作チェック ③ ロータリスイッチ読み込み動作チェック
総合	ケース	簡易防滴・防塵構造
	電源電圧	AC85～264V
	消費電力	20VA typ
	使用温度・湿度範囲	-10～+40℃、20～85% R.H.(結露なきこと)
	取り付け方法	ウォールマウント型
質量	約7kg：[ED-3020] 約5kg：[ED-3021]	

外形寸法

