

超小型台はかり

PL-0.4L

- 定格容量 : 400g
- 超小型
- 軽量
- カスタムメイド対応



型式

定格容量 ※1 積載面寸法 ※2

PL - **0.4L** - **50×30**

※1. 0.4Lは定格容量400gを表します。
 ※2. 最小の寸法。この寸法以上でカスタムメイド対応可能。

配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	黒
シールド	黄

仕様

定格出力	0.5mV/V
定格出力誤差	±10%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.25%R.O.
ヒステリシス	±0.25%R.O.
繰返し性	±0.25%R.O.
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	-10°C~+50°C
許容温度範囲	-10°C~+60°C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	2.5V
許容印加電圧	5V
入力端子間抵抗	400Ω±10Ω
出力端子間抵抗	350Ω±5Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ3, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	0.5m
本体材質	アルミニウム
本体質量	約20g

外形寸法

